



## TECHNISCHES DATENBLATT

### SEAL-GUARD® IMPRÄGNIERMITTEL FÜR FEINSTEINZEUG UND STEIN

**Anwendungen:** Seal-Guard® Imprägniermittel für Feinsteinzeug und Stein ist ein hervorragendes Imprägniermittel mit einem leichten Geruch, das alle Fliesen- und Mauerwerkarten vor Öl- und Wasserflecken schützt. Dieses Produkt wurde speziell für Feinsteinzeug entwickelt, aber die Ergebnisse auf Granit, Marmor, Sandstein, Pflasterungen und Terracotta sind ebenfalls ausgezeichnet. Es eignet sich sowohl für die Anwendung im Innen- als auch im Außenbereich.

**Anleitungen zum Auftragen auf poliertem Feinsteinzeug, Marmor oder Granit:** Unbearbeitet verwenden. Probieren Sie das Produkt erst an einer unauffälligen Stelle aus, um zu ermitteln, ob es sich für die vorgesehene Anwendung eignet. Die Oberfläche muss sauber und trocken und frei von Wachs-, Schutz- oder Finish-Schichten und Zementschleier sein. Decken Sie Anstrich- oder Beizarbeiten neben der zu behandelnden Oberfläche ab. Tragen Sie mit einem Lammwoll-Applikator, Mopp, Roller, Pinsel oder Drucksprüher eine Schicht auf dem polierten Feinsteinzeug, Marmor, Granit oder auf einer anderen stark polierten Oberfläche auf. Warten Sie im Hinblick auf Trocknung und tiefes Eindringen mindestens fünf Stunden und tragen dann eine zweite Schicht auf. Die behandelte Oberfläche aufpolieren, bevor die zweite Schicht trocken ist. Für eine kleine Oberfläche ein weiches Tuch verwenden. Für größere Oberflächen eine Scheuermaschine mit Woll-Pad oder weißem Pad verwenden. Lassen Sie die behandelte Oberfläche nach dem Aufpolieren 24 Stunden aushärten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

**Allgemeine Anleitungen für das Auftragen auf Fugen, Fliesen oder Mauerwerk:** Unbearbeitet verwenden. Probieren Sie das Produkt erst an einer unauffälligen Stelle aus, um zu ermitteln, ob es sich für die vorgesehene Anwendung eignet. Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Wachs-, Schutz- oder Finish-Schichten sein. Decken Sie Anstrich- oder Beizarbeiten neben der zu behandelnden Oberfläche ab. Mit einem Drucksprüher, Airless-Sprühgerät, Pinsel, Tuch, Mopp oder Roller in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auftragen. Normalerweise ist eine Schicht ausreichend, aber auf porösen Oberflächen oder in intensiv begangenen Räumen, wird eine weitere Schicht empfohlen, um eine vollständige Deckung zu gewährleisten. Für ein optimales Ergebnis muss die Oberfläche mindestens 24 Stunden trocken und schmutzfrei gehalten werden.

**Vorbereitung für das Verfugen/Lösungsmittel für Zementschleier:** Sie können Seal-Guard® Imprägniermittel für Feinsteinzeug und Stein auftragen, bevor Sie mit dem Verfugen beginnen, um Mörtelflecken vorzubeugen und Zementschleier einfacher entfernen zu können.

**Pflege:** Behandelte Oberflächen einfach mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Der Einsatz aggressiver Reinigungsmittel, wie z.B. Scheuerpulver, Ammoniak, Säuren oder Bleichmittel, ist nicht erforderlich.

**Verbrauch:** 1 Liter ist ausreichend für circa 40 m<sup>2</sup>, je nach zu behandelndem Material und der Auftragungsmethode.

**Voraussichtliche Lebensdauer:** Bei entsprechender Pflege der behandelten Oberfläche bleibt Seal-Guard® Imprägniermittel für Feinsteinzeug und Stein jahrelang intakt. Intensiv begangene Oberflächen müssen jedoch jährlich kontrolliert werden und gegebenenfalls mit einer neuen Schicht versehen werden.

**Verpackungen:** In Verpackungen von 1 Liter und 5 Liter (Karton mit 12 x 1 Liter) (Karton mit 4 x 5 Liter) erhältlich.

**Lagerung/Haltbarkeit:** In der Originalverpackung verschlossen an einer kühlen trockenen Stelle lagern. Bei korrekter Lagerung ist das Produkt unbefristet haltbar.

#### Spezifikationen:

UN-Nr. Straßentransport: 1992  
ADR-Klasse: 3  
ADR-Verpackungsgruppe: III  
UN-Nr. Lufttransport: 1992  
UN-Nr. Seetransport: 1992

**Hinweis:** Das Sicherheitsdatenblatt von Seal-Guard® Imprägniermittel für Feinsteinzeug und Stein enthält eine vollständige Übersicht der Vorschriften für die sichere Verarbeitung und Lagerung.

Der Produzent/Lieferant haftet nicht für direkte oder indirekte Folgen durch eine unsachgemäße Anwendung der von ihm gelieferten Produkte. Die einzige Verpflichtung des Produzenten/Lieferanten besteht darin, Produkte, die Mängel aufweisen, zu ersetzen. Der Anwender muss im Voraus ermitteln, ob sich das anzuwendende Produkt für den vorgesehenen Zweck eignet; diese Ermittlung erfolgt auf eigenes Risiko.

#### Produziert von:

Seal-Guard Europe B.V.  
Bakkerskamp 24  
7582 HA Losser  
Niederlande

T +31 (0)53 5362127  
info@seal-guard.eu  
www.seal-guard.eu