



1

Het belang van impregneren

Seal-Guard

Gus the Seal – het logo van producten van Seal-Guard – duikt vaker op in Nederland. De gele spuitbus met impregneermiddel is bij steeds meer natuursteenbedrijven in de werkplaats te vinden. Het van oorsprong Australische merk heeft nu de hoofdvestiging in Nederland. Deze vestiging in Losser wordt geleid door Wouter Bonnes. Aan de hand van casussen laat hij het belang van impregneren van natuursteen zien. NATUURSTEEN kreeg ook een demonstratie.

TEKST Wilbert Leistra FOTO'S Wilbert Leistra en Seal-Guard

Aan een terrastafel aan de IJssel spuit Wouter Bonnes een beetje impregneermiddel uit een gele spuitbus op een servetje en giet er vervolgens water op. Vanaf de spuitbus knipoogt een zeehond. Het is Gus the Seal, blikvanger van Seal-Guard, producent van impregneermiddelen. De druppels blijven op het servet liggen, het vocht trekt er niet in. “Dit impregneermiddel is water- en olieafstotend. In vergelijking met andere impregneermiddelen op siliconen-

basis, kan dit direct na het verwijderen van de cementsluiser op de natuursteen worden aangebracht. Je hoeft dus niet te wachten tot het vocht uit de steen en de voegen is getrokken”, legt Bonnes het principe uit.

Australië

De oorsprong van Seal-Guard afdichtmiddelen ligt in Australië. Daar werden de producten in eerste instantie

geproduceerd en verkocht onder de naam Sure Seal. De Verenigde Staten werden ook een afzetmarkt. In 2006 is er tevens een vestiging in Europa opgericht in Groot-Brittannië onder de naam Seal-Guard Sealants (UK) Ltd. De Seal-Guard producten worden sinds 2007 in Nederland op de markt gebracht. Verantwoordelijk hiervoor was Bonnes. “Ik ben afgestudeerd in de Chemische Technologie met als afstudeerrichting Beschermingstechniek, waarbij het accent ligt op kennis van materialen en eveneens op methoden en technieken met betrekking tot het voorbehandelen en beschermen van oppervlakken. Sinds 1997 ben ik werkzaam vanuit een eigen onderneming als handelsagent op het gebied van grondstoffen voor verven, kitten, lijmen en de kunststofverwerkende industrie. Ik kwam in 2007 in contact met Robert Doidge, de oprichter van het bedrijf, en hij was erg onder de indruk van mijn achtergrond. Ik vond het een enorme uitdaging om het merk in Nederland en België te vertegenwoordigen. Ik had echter absoluut geen connecties in de natuursteensector. Dus reed ik met mijn auto het hele land door om de afdichtmiddelen onder de aandacht te brengen. Ik kwam er al snel achter dat de natuursteensector een conservatieve sector is, in de zin dat traditioneel wordt gekozen voor de ‘bekende merken’. Maar na een aantal demonstraties is de aandacht voor de impregneermiddelen toegenomen”, vertelt Bonnes.

Vlekvorming

De belangrijkste reden om een impregneermiddel te gebruiken, is volgens Bonnes het voorkomen van vlekvorming. Hij illustreert het met een praktijkvoorbeeld. “In het Wellness & Beauty-deel van Landhuishotel De Bloemenbeek in De Lutte ligt een vloer van Bentheimer zandsteen, die niet geïmpregneerd was. Resten van massageolie onder de voeten van hotelgasten zorgden voor olievlekken in de poreuze vloer. Deze olievlekken waren vanwege de hoge porositeit van de zandsteen niet meer te verwijderen door de vloer te dweilen. De hoteleigenaar vroeg ons naar een oplossing om de vloer er esthetisch beter uit te laten zien. Hij wilde niet dat de hotelgasten de vlekken nog konden zien.”



3



2

- 1 Wouter Bonnes demonstreert de werking van het impregneermiddel van Seal-Guard.**
- 2 Een praktijkcase: resten van massageolie onder de voeten van gasten van Landhuishotel De Bloemenbeek in De Lutte zorgden in het Wellness & Beauty-deel voor olievlekken in de poreuze vloer van Bentheimer zandsteen.**
- 3 Het impregneermiddel zorgt ervoor dat vocht niet meer in de steen kan dringen.**

Oplossing

Bonnes kwam met de volgende oplossing: “In eerste instantie zijn de olievlekken verwijderd met een gebruiksklare pasta voor het verwijderen van olieachtige vlekken. Met deze pasta worden olievlekken tot ongeveer twee centimeter diepte geabsorbeerd en verwijderd. Na ongeveer acht uur drogen kan de opgedroogde pasta worden weggeveegd. Na deze behandeling waren de olievlekken niet meer zichtbaar. Vervolgens is de zandsteen vloer grondig gereinigd met ons schoonmaakmiddel en een eenschijfsmachine voorzien van een pad. Daaropvolgend is de vloer geïmpregneerd en beschermd tegen vlekken met twee lagen van ons watergedragen impregneermiddel. Vanwege het ademend vermogen van dit impregneermiddel konden de twee lagen snel na de reiniging en droging van de toplaag van de zandstenen vloer worden aangebracht. De vloer is nu beschermd tegen vlekvorming. Achtergebleven massageolie kan gewoon worden opgedweild.”

Europa

Inmiddels heeft Bonnes de Europese tak van Seal-Guard overgenomen. “Ik kreeg in 2018 het aanbod. De Europese hoofdvestiging zat in het Verenigd Koninkrijk, maar in het kader van de naderende Brexit was Seal-Guard op zoek naar een locatie waar de Europese landen beter bediend konden worden. Dat is dus Losser geworden.”