



## TECHNISCHES DATENBLATT

### SEAL-GUARD® 24/7 IMPRÄGNIERMITTEL FÜR STEIN

**Anwendungen:** Seal-Guard® 24/7 Imprägniermittel für Stein bietet unübertroffenen Schutz vor Öl- und Wasserflecken, Moos, Ausblühungen und alkalischen Stoffen. Dadurch bleibt die natürliche Ausstrahlung und Schönheit der Steinoberflächen erhalten. Das Mittel ist nach dem Auftragen unsichtbar, verändert das Aussehen der behandelten Oberfläche nicht und hinterlässt auch keine (ausgehärteten) Rückstände. Die behandelte Oberfläche wird außerdem nicht verbleichen, nicht verflecken, verfärben, abblättern, verätzen oder vergilben. Seal-Guard® 24/7 Imprägniermittel für Stein erhält die Atmungsaktivität der behandelten Oberfläche.

#### **Vorteile und Eigenschaften:**

- nicht giftig, auf Wasserbasis
- nicht entflammbar
- umweltfreundlich
- geruchloses, unsichtbares Imprägniermittel
- keine Vergilbung; gegen UV-Strahlung beständig
- gegen das Eindringen von Stoffen auf Wasser- und Ölbasis beständig
- erleichtert die Reinigung
- in 24 Stunden vollständig ausgehärtet
- benutzerfreundlich, einfach aufzutragen
- silikonfrei
- wirkt Ausblühungen entgegen, gegen Frost und Tau beständig
- erhält die natürliche Ausstrahlung
- gründlicher, tief eindringender Schutz
- für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet

**Anwendung:** Auf allen Steinoberflächen auftragen, u.a. Marmor, Granit, Schiefer, Sandstein, Kalkstein, architektonischem Beton, Backstein, Stein, Verputz und exponiertes Aggregat usw. Sorgt außerdem dafür, dass Kaugummi nicht am Untergrund haftet.

**Anleitungen zum Auftragen:** Probieren Sie das Produkt erst an einer unauffälligen Stelle aus, um zu ermitteln, ob es sich für die vorgesehene Anwendung eignet. Nicht bei Temperaturen von 8 °C oder kälter auftragen. Sorgen Sie immer für eine saubere Oberfläche, die frei von Staub und zuvor verwendeten Versiegelungsmitteln oder Wachs ist. Vorhandene Flecken müssen vor dem Auftragen des Versiegelungsmittels entfernt werden. Mit einem Pinsel, Roller oder Drucksprüher auftragen. Eine gute Schicht reicht meistens aus. Auf stark porösen oder intensiv begangenen Oberflächen empfehlen wir jedoch, zwei Schichten aufzutragen. Lassen Sie die erste Schicht fünf Stunden trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. Die normale Trockenzeit auf Marmor und Granit beträgt circa 20 Minuten. Polieren Sie die Oberfläche auf, bevor das Mittel vollständig getrocknet ist. Wir empfehlen eine Trockenzeit von mindestens acht Stunden, bevor Sie Verkehr auf der behandelten Oberfläche zulassen. Lassen Sie das Mittel für einen optimalen Schutz 24 Stunden aushärten.

**Pflege:** Für die Reinigung behandelter Oberflächen im Außenbereich verwenden Sie einen Gartenschlauch mit einer Drucksprühdüse, oder einen Hochdruckreiniger mit einem maximalen Druck von 70 bar. Oberflächen im Innenbereich reinigen Sie einfach mit einem Scheuerlappen oder einem weichen Tuch oder Schwamm, und einem milden Reinigungsmittel oder Wasser. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, wie z.B. Scheuerpulver, Ammoniak, Säuren, Bleichmittel, Lösungsmittel oder Scheuerschwämme.

**Voraussichtliche Lebensdauer:** Bei entsprechender Pflege der behandelten Oberfläche bleibt Seal-Guard® jahrelang intakt. Intensiv begangene Oberflächen müssen jedoch jährlich kontrolliert und gegebenenfalls mit einer neuen Schicht versehen werden.

**Farbe/Geruch:** Eine gelbe Lösung mit mildem Geruch.

**Verpackungen:** In Verpackungen von 1 Liter und 5 Liter (12 x 1 Liter pro Karton) (4 x 5 Liter pro Karton) erhältlich.



## TECHNISCHES DATENBLATT

### SEAL-GUARD® 24/7 IMPRÄGNIERMITTEL FÜR STEIN

**Verbrauch:** 1 Liter ist ausreichend für circa 8-40 m<sup>2</sup>, je nach Porosität der zu behandelnden Oberfläche und Auftragungsmethode.

**Specificaties:**

UN-Nr. Straßentransport:	nicht klassifiziert
ADR-Klasse:	-
ADR-Verpackungsgruppe:	nicht zutreffend
UN-Nr. Lufttransport:	nicht klassifiziert
UN-Nr. Seetransport:	nicht klassifiziert

**Lagerung/Haltbarkeit:** An einem kühlen, trockenen Ort, in der ursprünglichen Verpackung abgeschlossen lagern. Wenn das Mittel ordnungsgemäß gelagert wird, ist es nach dem Öffnen der Verpackung sechs Monate haltbar. Frostfrei lagern.

**Hinweis:** Siehe Sicherheitsdatenblatt für Seal-Guard® 24/7 Imprägniermittel für Stein für weitere Informationen bezüglich der Risiken und eventuell erforderlicher persönlicher Schutzausrüstungen.

Der Produzent/Lieferant haftet nicht für direkte oder indirekte Folgen durch eine unsachgemäße Anwendung der von ihm gelieferten Produkte. Die einzige Verpflichtung des Produzenten/Lieferanten besteht darin, Produkte, die Mängel aufweisen, zu ersetzen. Der Anwender muss im Voraus ermitteln, ob sich das anzuwendende Produkt für den vorgesehenen Zweck eignet; diese Ermittlung erfolgt auf eigenes Risiko.

**Produziert von:**

Seal-Guard Europe B.V.  
Bakkerskamp 24  
7582 HA Losser  
Niederlande

T +31 (0)53 5362127  
info@seal-guard.eu  
www.seal-guard.eu