



TECHNISCHES DATENBLATT

SEAL-GUARD® ALL CLEAN

SÄUREFREIER ZEMENTSCHLEIER- UND SCHMUTZENTFERNER

Beschreibung: Seal-Guard® All Clean ist ein starker, mild alkalischer Reiniger ohne Lösungsmittel, der aus einer ausgewogenen Kombination schmutzlösender und reinigender Komponenten besteht. Zum Reinigen verschmutzter alter und neuer Steinoberflächen geeignet. Seal-Guard® All Clean wurde entwickelt, um leichte Zementschleier, Kalkablagerungen, Öl und Fett, Rückstände von Bodenpflegemitteln und allgemeine Verschmutzungen zu entfernen.

Anwendung: Seal-Guard® All Clean wird auf allen Arten von Steinoberflächen eingesetzt, u.a. Naturstein, wie z.B. Granit, Schiefer, Sandstein und Quarzit, sowie auch auf Terrazzo, Betonstein, Feinsteinzeug, (glasierte) keramische Fliesen, Terracotta, usw. Die Oberflächen dürfen poliert, geschliffen oder rau sein. Da Seal-Guard® All Clean säurefrei ist, kann dieser Reiniger auch auf kalkhaltigen Natursteinarten verwendet werden, z.B. Marmor, Travertin, Kalkstein, Hartstein und Basalt. Seal-Guard® All Clean wirkt kalkbindend und greift die Oberfläche nicht an. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Dosierung: Seal-Guard® All Clean je nach Grad der Verschmutzung 1 : 2 bis 1 : 10 verdünnt verwenden.

Gebrauchsanleitung: Probieren Sie das Produkt erst an einer unauffälligen Stelle aus, um zu ermitteln, ob es sich für die vorgesehene Anwendung eignet. Die zu reinigende Oberfläche vorab mit Wasser befeuchten. Seal-Guard® All Clean verdünnt auftragen und mit einer Bürste oder mit einem Pad verteilen. Seal-Guard® All Clean 5 bis 10 Minuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen und anschließend gründlich abscrubben. Sorgfältig mit sauberem Wasser nachspülen. Das beste Ergebnis erzielt man innerhalb von 24 Stunden nach dem Trocknen der Fugen. Bei starker Verschmutzung dieselbe Arbeitsweise auf der trockenen Oberfläche wiederholen.

Verbrauch: Circa 10 bis 30 m² pro Liter Seal-Guard® All Clean, je nach Grad der Verschmutzung.

Verpackung: In Verpackungen von 1 Liter (12 x 1 Liter pro Karton) erhältlich.

Technische Daten:

Dichte:	1,02 kg/l (20° C)
pH-Wert:	8,0 (Konzentrat)
Viskosität:	< 50 mPa·s (20° C)
Aussehen:	klare, farblose Lösung
Geruch:	leicht charakteristisch
Wasserlöslichkeit:	vollständig

Lagerung: Ausschließlich in der verschlossenen Originalverpackung an einer kühlen, ausreichend belüfteten Stelle lagern. Frostfrei lagern.

Hinweis: Siehe Sicherheitsdatenblatt für Seal-Guard® All Clean für weitere Informationen bezüglich der sicheren Anwendung und eventuell erforderlicher persönlicher Schutzausrüstungen.

Der Produzent/Lieferant haftet nicht für direkte oder indirekte Folgen durch eine unsachgemäße Anwendung der von ihm gelieferten Produkte. Die einzige Verpflichtung des Produzenten/Lieferanten besteht darin, Produkte, die Mängel aufweisen, zu ersetzen. Der Anwender muss im Voraus ermitteln, ob sich das anzuwendende Produkt für den vorgesehenen Zweck eignet; diese Ermittlung erfolgt auf eigenes Risiko.

Produziert von:

Seal-Guard Europe B.V.
Bakkerskamp 24
7582 HA Losser
Niederlande

T +31 (0)53 5362127
info@seal-guard.eu
www.seal-guard.eu