



TECHNISCHES DATENBLATT

SEAL-GUARD® GOLD LABEL IMPRÄGNIERMITTEL

EINDRINGENDES VERSIEGELUNGSMITTEL FÜR FUGEN, FLIESEN UND MAUERWERK

Anwendungen: Für Anwendungen auf allen Fliesen- und Mauerwerkarten, u.a. Fugen (feucht/nass oder trocken), Naturstein, Sandstein, Terracotta, Verputz, Beton, Backstein, Saltillo-Fliesen, Feinsteinzeug, Marmor und Granit. Seal-Guard® Gold Label Imprägniermittel eignet sich sowohl für die Anwendung im Innen- als auch im Außenbereich.

Gebrauchsanleitung: Unbearbeitet verwenden. Probieren Sie das Produkt erst an einer unauffälligen Stelle aus, um zu ermitteln, ob es sich für die vorgesehene Anwendung eignet. Die Oberfläche muss sauber und trocken sein und frei von Wachs-, Schutz- und Finish-Schichten, sowie Mörtel/Zementschleier. Decken Sie Anstrich- oder Beizarbeiten neben der zu behandelnden Oberfläche ab. Mit einem Drucksprüher, Airless-Sprühgerät, Pinsel, Tuch, Mopp oder Roller in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auftragen.

Meistens ist eine Schicht ausreichend. Auf poröseren Oberflächen, wie z.B. Terracotta und Sandstein, sowie auf intensiv begangenen Böden, wird eine weitere Schicht empfohlen, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Mindestens 20 Minuten mit dem Auftragen der zweiten Schicht warten. Die Trocken- und Aushärtungszeit einer behandelten Oberfläche beträgt circa 2,5 Stunden, aber für ein optimales Ergebnis sollte die Oberfläche mindestens 24 Stunden trocken und schmutzfrei gehalten werden.

Hinweis: Für stark polierte Oberflächen, wie z.B. Feinsteinzeug, Marmor oder Granit, wird eine zweite Schicht empfohlen. Kleine Oberflächen aufpolieren, bevor die zweite Schicht trocken ist. Größere Oberflächen 24 Stunden trocknen und aushärten lassen. Gegebenenfalls können Reste problemlos mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

Vorbereitung für das Verfugen/Lösungsmittel für Zementschleier: Ideal für den Einsatz als Vorbereitungsmittel für das Verfugen, um Mörtelflecken vorzubeugen und überschüssigen Mörtel/Zementschleier einfacher entfernen zu können.

Pflege: Behandelte Oberflächen mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Der Einsatz aggressiver Reinigungsmittel, wie z.B. Scheuerpulver, Ammoniak, Säuren oder Bleichmittel, ist überflüssig.

Voraussichtlicher Verschleiß: Bei entsprechender Pflege aller behandelten Oberfläche bleibt Seal-Guard® jahrelang intakt. Intensiv begangene Böden müssen jedoch jährlich kontrolliert und gegebenenfalls mit einer neuen Schicht versehen werden.

Verbrauch: 1 Liter ist ausreichend für circa 40 m², je nach zu behandelndem Material und Auftragungsmethode.

Spezifikationen:

UN-Nr. Straßentransport: 1993
ADR-Klasse: 3, entzündbare flüssige Stoffe N.A.G. (Heptan + Aceton)
ADR-Verpackungsgruppe: II
UN-Nr. Lufttransport: 1993
UN-Nr. Seetransport: 1993



TECHNISCHES DATENBLATT

SEAL-GUARD® GOLD LABEL IMPRÄGNIERMITTEL

EINDRINGENDES VERSIEGELUNGSMITTEL FÜR FUGEN, FLIESEN UND MAUERWERK

Verpackungen: In Verpackungen von 1 Liter und 5 Liter (Karton mit 12 x 1 Liter) (Karton mit 4 x 5 Liter) erhältlich.

Achtung: Keine Sprüher mit Gummitteilen verwenden, die mit dem Imprägniermittel in Berührung kommen.

Testdaten: Die Produktclaims in Bezug auf Seal-Guard® werden durch Tests unterstützt, die vom Tile Council of America durchgeführt wurden. Diese beziehen sich auf Flecken, Wasserdampfdurchlässigkeit, Reibungskoeffizient und die Anwendung auf feuchtem Mörtel. Testbericht Nummer TCA-066-98. Testergebnisse auf Anfrage erhältlich.

Hinweis: Ziehen Sie bezüglich der Daten zur sicheren Anwendung und erforderlicher persönlicher Schutzausrüstungen das Sicherheitsdatenblatt zu Rate.

Der Produzent/Lieferant haftet nicht für direkte oder indirekte Folgen durch eine unsachgemäße Anwendung der von ihm gelieferten Produkte. Die einzige Verpflichtung des Produzenten/Lieferanten besteht darin, Produkte, die Mängel aufweisen, zu ersetzen. Der Anwender muss im Voraus ermitteln, ob sich das anzuwendende Produkt für den vorgesehenen Zweck eignet; diese Ermittlung erfolgt auf eigenes Risiko.

Produziert von:
Seal-Guard Europe B.V.
Bakkerskamp 24
7582 HA Losser
Niederlande

T +31 (0)53 5362127
info@seal-guard.eu
www.seal-guard.eu