



## TECHNISCHES DATENBLATT

### SEAL-GUARD® VERSIEGELUNGSMITTEL FÜR FUGEN UND FLIESEN IN 600 ML SPRÜHDÖSE

**Einführung:** Dieses Produkt, das erste dieser Art in der Fliesenbranche, wurde speziell zum Versiegeln von Fugen zwischen glasierten keramischen Fliesen entwickelt. Es trocknet schnell und ist benutzerfreundlich. Wenn das Produkt auf die benachbarten glasierten keramischen Fliesen gelangt, ist das kein Problem: es trocknet unsichtbar und hinterlässt keine Verfärbung oder einen Film auf der behandelten Oberfläche. Dieses Produkt wurde im Jahr 2003 vom Australian Tile Council mit dem prestigeträchtigen Titel 'Best New Industry Product' ausgezeichnet.

**Anwendungen:** Kann auf Arbeitsflächen, Küchenarbeitsplatten, in Toilettenräumen, Badezimmern/Duschecken und kleinen Bodenflächen, auf allen Fliesen- und Mauerwerkoberflächenarten aufgetragen werden. Ideal für kleinere Versiegelungsarbeiten. Unschädlich für Aluminium, Holz und Bodenbeläge.

**Gebrauchsanleitung:** Die zu behandelnde Oberfläche muss vor dem Auftragen gereinigt werden. Testen Sie erst an einer unauffälligen Stelle, ob sich das Produkt für die vorgesehene Oberfläche eignet. Halten Sie die Sprühdose in circa 15-20 cm Abstand von der Oberfläche und bewegen Sie diese während des Sprühens hin und her. Nach dem Auftragen eine Aushärtungszeit von 2½ Stunden beachten. In feuchten Umgebungen, z.B. Duschecken und ähnliche, muss das Versiegelungsmittel mindestens 24 Stunden trocknen.

**Verbrauch:** 600 ml Sprühdose: bis zu 600 laufende Meter, zum Versiegeln von Fugen, je nach Breite der Fuge, oder bis zu 22 Quadratmeter zum Versiegeln von Fliesen und Fugen.

**Spezifikationen:**

UN-Nr. Straßentransport:	1950
ADR-Klasse:	2/Gase
UN-Nr. Seetransport:	1950
UN-Nr. Lufttransport:	1950

**Pflege:** Behandelte Oberflächen mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Der Einsatz aggressiver Reinigungsmittel, wie z.B. Scheuerpulver, Ammoniak, Säuren oder Bleichmittel, ist überflüssig.

**Voraussichtlicher Verschleiß:** Bei entsprechender Pflege aller behandelten Oberfläche bleibt Seal-Guard® jahrelang intakt. Intensiv begangene Oberflächen müssen jedoch jährlich kontrolliert werden und gegebenenfalls mit einer neuen Schicht versehen werden.

**Verpackungen:** Der Netto-Inhalt der Seal-Guard® Sprühdose beträgt 600 ml (Karton mit 12 x 600 ml).

**Testdaten:** Die Produktclaims in Bezug auf Seal-Guard® werden durch Tests unterstützt, die vom Tile Council of America durchgeführt wurden. Diese beziehen sich auf Flecken, Wasserdampfdurchlässigkeit, Reibungskoeffizient und die Anwendung auf feuchtem Mörtel. Testbericht Nummer TCA-066-98. Testergebnisse auf Anfrage erhältlich.

**Hinweis:** Ziehen Sie bezüglich der Daten zur sicheren Anwendung und erforderlicher persönlicher Schutzausrüstungen das Sicherheitsdatenblatt zu Rate.

Der Produzent/Lieferant haftet nicht für direkte oder indirekte Folgen durch eine unsachgemäße Anwendung der von ihm gelieferten Produkte. Die einzige Verpflichtung des Produzenten/Lieferanten besteht darin, Produkte, die Mängel aufweisen, zu ersetzen. Der Anwender muss im Voraus ermitteln, ob sich das anzuwendende Produkt für den vorgesehenen Zweck eignet; diese Ermittlung erfolgt auf eigenes Risiko.

**Produziert von:**

Seal-Guard Europe B.V.  
Bakkerskamp 24  
7582 HA Losser  
Niederlande

T +31 (0)53 5362127  
info@seal-guard.eu  
www.seal-guard.eu